RAGNO PU

915005

MERLETT

Abriebfester PU/TPV (TPE)-Gewebeschlauch mit Druckträger aus Polyestergarnen. Besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge, auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.

GLATTE OBERFLÄCHE ★★★★★

FLEXIBILITÄT ★★★★★

ABRASION RESISTENCE ★★★

TEMPERATURBEREICH

-15 °C 60 °C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

PU Tabelle

SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT ★★★

FÜR NAHRUNGSMITTEL

IN BEZUG AUF DIE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST DIESER SCHLAUCH FÜR LEBENSMITTELKONTAKT GEEIGNET.

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck bei 23° C	Betriebsdruck bei 40° C	Betriebsdruck bei 60° C	Platzdruck bei 23° C	Biegeradius	Gesamtstärke	Gewicht je Meter	Drahtwinkel	Rollenlänge
mm	inch	mm	mm	bar	bar	bar	bar	mm	mm	g/m	n° x a°	m
6	1/4	6	10	20	17	15	60	20	2	65	24x52°	100
8	5/16	8	12	20	17	15	60	22	2	85	18x52°	60
8	5/16	8	13.5	20	17	15	60	30	2.7	120	18x50°	60
10	3/8	10	15	20	17	15	60	38	2.5	130	24x52°	50
13	1/2	13	19	20	17	15	60	65	3	195	24x54°	30
16	5/8	16	22.5	20	17	15	60	60	3.2	250	24x54°	25